



TechGrow

Innovative Growing Solutions



T-1 Pro CO₂ CONTROLLER

Voor de perfecte CO₂ waarde in uw ruimte

- Regelbaar van 300 tot 2000 ppm.
- Vertrouwde interface.
- Ingebouwde kalibratie-functie om de CO₂ sensor te kalibreren op de buitenlucht.
- Het display weergeeft CO₂, temperatuur en luchtvochtigheid (afhankelijk van de aangesloten sensor(en)).
- Geeft de min/max waarden van aangesloten sensoren weer in het display.
- Het display wordt elke seconde ververs.
- Indicator-LED gaat aan bij CO₂ dosering, licht detectie en stabiel klimaat.
- Geheugen bij stroomonderbreking voor setpoint en hysteresis.
- De controller schakelt automatisch van dag naar nacht stand (dmv de aangesloten sensor).
- Sensor niet meegeleverd;
- Automatische uitschakeling van de achtergrond verlichting van het display na 60 seconden.
- Automatische detectie van kabelbreuk of slecht contact van de aangesloten sensoren.
- Aansluiting van de sensoren met standaard netwerkkabel (UTP).
- Te koppelen aan vele TechGrow apparaten.
- Mogelijkheid voor het aansluiten van de TechGrow SMS module (AM-T).
- Mogelijkheid voor het aansluiten van de TechGrow Datalogger (DL-1).



USA



EU/RUS



UK



BEL/FR

WWW.TECHGROW.NL